

ΣΥΠΙΕΣΤΕΣ KULTHORN (KK) R-134a



Χαμηλών Θερμοκρασιών								Low Backpressure					
Τύπος	HP	κυλινδρισμός	ποσοτής λαδιού (cm ³)	τύπος λαδιού	τύπος εκτόνωσης	ψύξη συμπτυκνωτή	Ψυκτική απόδοση σε θερμοκρασία συμπτύκνωσης +54°C και εξάτμισης -23°C σε Watt	Συνδέσεις			220-240 Volt/50Hz		
								Αναρόφηση	Κατάθλιψη	Πλήρωση	Ισχύς κινητήρα (Watt)	amperes	amperes εκκίνησης
AZ 1335YS	1/8	3,8	200	POE	C	N	96	1/4"	3/16"	1/4"	82	0,56	3,4
AZ 1350YS	1/6	5	250	POE	C	N	134	1/4"	3/16"	1/4"	109	0,76	6
AE 1370Y	1/5	8,12	450	POE	C	N	186	1/4"	3/16"	1/4"	160	1,17	12,6
AE 1390Y	1/4	9,42	350	POE	C	N	252	1/4"	3/16"	1/4"	192	1,28	14,1
AE 2410Y	1/3	12,05	350	POE	C/V	N	270	5/16"	1/4"	5/16"	226	2,00	12

Μεσαίων Θερμοκρασιών								Medium Backpressure					
Τύπος	HP	κυλινδρισμός	ποσοτής λαδιού (cm ³)	τύπος λαδιού	τύπος εκτόνωσης	ψύξη συμπτυκνωτή	Ψυκτική απόδοση σε θερμοκρασία συμπτύκνωσης +54°C και εξάτμισης -7°C σε Watt	Συνδέσεις			220-240 Volt/50Hz		
								Αναρόφηση	Κατάθλιψη	Πλήρωση	Ισχύς κινητήρα (Watt)	amperes	amperes εκκίνησης
AE 4430Y	1/4	8,86	450	POE	C/V	F	820	1/4"	3/16"	1/4"	390	2,50	12,00
AE 4440Y	3/8	12,05	450	POE	C/V	F	1075	5/16"	1/4"	5/16"	456	2,36	10,70
WJ 9430Y	1/2	18,30	887	POE	C/V	F	880	1/2"	1/4"	1/4"	728	4,00	19,00
WJ 9445Y	3/4	25,95	887	POE	C/V	F	1170	1/2"	5/16"	1/4"	1008	5,60	26,00
WJ 9460Y	1	32,70	887	POE	C/V	F	1580	5/8"	5/16"	1/4"	1199	5,30	29,00



AZ



AE



WJ