



ΦΙΛΤΡΑ - ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ DANFOSS

Filter driers Danfoss

Optimized for CFC and HCFC refrigerants and mineral or alkyl benzene oils.

80% 3Å Molecular Sieve with 20% activated alumina.

Temperature range: -40°C - +70°C

Max. working pressure: 42 bar

Danfoss

ΤΥΠΟΣ *s = Κολλητά	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (ΚΙΛΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ)								ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)
		R22		R134a		R404A R507		R407C R410A		ΜΗΚΟΣ Flare/Κολλητά	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ	
		24°C	52°C	24°C	52°C	24°C	52°C	24°C	52°C	(mm)	(mm)	
DCL 052/052s	1/4	5,5	5	6,5	6	10	5,5	6	5,5	119 / 107	58	42
DCL 082/082s	1/4	9	8	10	9	16	8	9,5	9	145 / 133	58	42
DCL 083/083s	3/8	9	8	10	9	16	8	9,5	9	158 / 139	58	42
DCL 163/163s	3/8	20	19	24	22	37	20	22	20	167 / 148	80	42
DCL 164/164s	1/2	20	19	24	22	37	20	22	20	175 / 152	80	42
DCL 165/165s	5/8	20	19	24	22	37	20	22	20	184 / 158	80	42
DCL 303/303s	3/8	42	41	47	44	77	41	44	41	243 / 224	80	42
DCL 304/304s	1/2	42	41	47	44	77	41	44	41	251 / 228	80	42
DCL 305/305s	5/8	42	41	47	44	77	41	44	41	260 / 234	80	42
DCL 307s	7/8	42	41	47	44	77	41	44	41	248	80	35
DCL417s	7/8	59	56	65	61	106	56	61	56	249	93	35
DCL419s	1 1/8	59	56	65	61	106	56	61	56	250	93	30



ΓΟΜΩΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΩΝ DANFOSS

ΓΟΜΩΣΕΙΣ DANFOSS 48-DN

ΦΙΛΤΡΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ, γραμμής υγρού



ΓΟΜΩΣΕΙΣ DANFOSS 48-F

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Strainer) , αναρόφησης