



ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) SKB

Απόσταση πτερυγίων : 6,35 mm

Evaporators SKB , Fin spacing : 6,35 mm



FRIGA-BOHN

LE FROID EN ECHANGE

ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΣ			SKB 06 L	SKB 09 L	SKB 11 L	SKB 14 L	SKB 18 L	SKB 22 L
ΑΠΟΔΟΣΗ SC2* (kWatt) R404A			6,56	10,42	13,43	15,54	20,14	25,92
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2			19,5	26	39	39	60	73
ΟΓΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ dm3			4,85	6,57	9,69	9,58	14,36	17,48
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m3/h			4000	8600	8000	12900	12000	15600
ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ m			16	18	18	20	20	22
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 1500 rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ x Φ mm		1 x 450	2 x 450	2 x 450	3 x 450	3 x 450	4 x 450
	400 V/ 50 Hz, 3ph	W	1 x 540	2 x 540	2 x 540	3 x 540	3 x 540	4 x 540
		A	1 x 1	2 x 1	2 x 1	3 x 1	3 x 1	4 x 1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΜΗΚΟΣ		1061	1711	1711	2361	2361	2811
	ΠΛΑΤΟΣ		592	592	592	592	592	592
	ΥΨΟΣ		641	641	641	643	643	645
ΒΑΡΟΣ			53	92	102	118	135	152
ΕΙΣΟΔΟΣ (Διανομέας αρσ. Κολλ.)			5/8	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 5/8
ΕΞΟΔΟΣ (Θηλ. Κολλ.)			7/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8



ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΣ			SKB 05 C	SKB 08 C	SKB 10 C	SKB 12 C	SKB 15 C	SKB 19 C
ΑΠΟΔΟΣΗ SC3* (kWatt) R404A			5,24	8,05	10,65	12,38	16,09	20,17
ΑΠΟΔΟΣΗ SC4* (kWatt) R404A			4,17	6,63	8,53	9,87	12,89	16,07
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2			19,5	26	39	39	60	73
ΟΓΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ dm3			4,92	6,71	9,84	9,92	14,55	18,83
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m3/h			4000	8600	8000	12900	12000	15600
ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ m			16	18	18	20	20	22
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 1500 rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ x Φ mm		1 x 450	2 x 450	2 x 450	3 x 450	3 x 450	4 x 450
	400 V/ 50 Hz, 3ph	W	1 x 540	2 x 540	2 x 540	3 x 540	3 x 540	4 x 540
		A	1 x 1	2 x 1	2 x 1	3 x 1	3 x 1	4 x 1
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ	5	5	5	5	5	5
		ΛΕΚΑΝΗ	1	1	1	1	1	1
	Watt		2100	3000	4200	4200	6000	7200
	400 V / 50 Hz,3ph, A Max		3,19	4,56	6,38	6,38	9,12	10,94
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΜΗΚΟΣ		1061	1711	1711	2361	2361	2811
	ΠΛΑΤΟΣ		592	592	592	592	592	592
	ΥΨΟΣ		641	641	641	643	643	645
ΒΑΡΟΣ			54	93	103	119	136	157
ΕΙΣΟΔΟΣ (Διανομέας αρσ. Κολλ.)			7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 5/8	1 5/8
ΕΞΟΔΟΣ (Θηλ. Κολλ.)			1 1/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	1 5/8	2 1/8

* Οι αποδόσεις είναι υπολογισμένες για R404A στις παρακάτω συνθήκες

SC2 : Εισαγωγή Αέρα: -0°C , Θερμοκρασία εξάτμισης Te= -8°C και διαφορικό DT1 =8 K

SC3 : Εισαγωγή Αέρα: -18°C , Θερμοκρασία εξάτμισης Te= -25°C και διαφορικό DT1 =7 K

SC4 : Εισαγωγή Αέρα: -25°C , Θερμοκρασία εξάτμισης Te= -31°C και διαφορικό DT1 =6 K