



ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΤΑ

Evaporators TA



ΤΥΠΟΙ			TA 1R 6P	TA 2R 6P	TA 3R 6P	TA 4R 6P	TA 5R 6P	TA 6R 6P	TA 7R 6P
ΑΠΟΔΟΣΗ *	DT1 = 10 K - SC1	kW	3,93	6,09	7,46	8,06	11,26	13,21	16,32
	DT1 = 8 K - SC 2	kW	2,61	4,09	4,99	5,37	7,55	8,89	10,90
Θόρυβος	Lp 4 m	dB(A)	29	32	32	32	34	34	35
Επιφάνεια m ²		m ²	15,23	15,23	22,84	30,43	34,26	57,10	60,91
Όγκος σωλήνων		dm ³	2,23	2,23	3,35	4,46	5,02	8,36	8,92
Αριθμός Ανεμιστήρων		Num.	1	2	2	2	3	3	4
Ανεμιστήρες Φ 350 mm 230 V/1/50-60 H 1000 rpm	Παροχή αέρα	m ³ /h	1310	2910	2750	2615	4125	3765	5230
	Βεληνικές	m	2 x 7	2 x 7	2 x 7	2 x 7	2 x 7	2 x 6	2 x 7
	230 V/1/50 Hz	W	1 x 120	2 x 120	2 x 120	2 x 120	3 x 120	3 x 120	4 x 120
		A max	1 x 0,60	2 x 0,60	2 x 0,60	2 x 0,60	3 x 0,60	3 x 0,60	4 x 0,60
Ηλεκτρική απόδοση E1K	230 V/1/50 Hz	W σύνολο	800	800	1200	1600	1800	3000	3200
		A σύνολο	3,5	3,5	5,2	7,0	7,8	13,0	14,0
	400 V/3/50 Hz	W σύνολο	-	-	-	-	-	3000	3200
		A σύνολο	-	-	-	-	-	6,5	6,9
Διαστάσεις	Μήκος	mm	866	1366	1366	1366	1866	1866	2366
	Πλάτος	mm	560	1060	1060	1060	1560	1560	2060
	Υψος	mm	355	355	355	355	355	355	355
Είσοδος (inch)		inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Εξοδος (inch)		inch	5/8	5/8	5/8	7/8	7/8	1 1/8	1 1/8
Καθαρό Βάρος		kg	22,6	24,5	27,6	32,9	36,4	45,3	54,7

* Οι αποδόσεις είναι υπολογισμένες για R404A στις παρακάτω συνθήκες :

SC1 : Είσαγωγή Αέρα: +10° C , Θερμοκρασία Εξάτμισης: 0° C

Διαφορικό: 10° K

SC2 : Είσαγωγή Αέρα: 0° C , Θερμοκρασία Εξάτμισης: -8° C

Διαφορικό: 8° K

Απόσταση πτερυγίων : 3,63 mm

