



ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641  
210-3458533, 3453176  
FAX: 210-3451001, 3453641  
E-mail: epsem@otenet.gr

International  
Refrigeration  
Wholesalers  
Organization



## ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΟΥ SANRONG ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΓΟΜΩΣΗ

Filter driers Sarrong

**SANRONG**

| ΤΥΠΟΣ    | Σύνδεση   | ΑΠΟΔΟΣΗ ( kWatt) |       |            |       |       | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ          |                | Ανώτατη Πίεση Λειτουργίας (BAR) |
|----------|-----------|------------------|-------|------------|-------|-------|---------------------|----------------|---------------------------------|
|          |           | R22              | R134a | R404A R507 | R410A | R407C | Συνολικό Μήκος (mm) | Διάμετρος (mm) |                                 |
| SRK-052  | 1/4 FI    | 7,9              | 7,3   | 5,3        | 7,9   | 7,9   | 122,17              | 67,06          | 42                              |
| SRK-082  | 1/4 FI    | 7,9              | 7,3   | 5,3        | 7,9   | 7,9   | 143,00              | 67,06          | 42                              |
| SRK-083  | 3/8 FI    | 20,9             | 19,2  | 13,9       | 20,9  | 20,3  | 150,88              | 67,06          | 42                              |
| SRK-084  | 1/2 FI    | 35,3             | 32,3  | 23,4       | 35,3  | 34,3  | 157,23              | 67,06          | 42                              |
| SRK-163  | 3/8 FI    | 23,3             | 21,4  | 15,4       | 23,3  | 23,0  | 174,75              | 67,06          | 42                              |
| SRK-164  | 1/2 FI    | 46,5             | 42,8  | 30,9       | 46,5  | 46,5  | 179,32              | 67,06          | 42                              |
| SRK-165  | 5/8 FI    | 69,8             | 64,2  | 46,3       | 69,8  | 69,4  | 190,50              | 67,06          | 42                              |
| SRK-304  | 1/2 FI    | 54,0             | 49,6  | 35,8       |       | 54,0  | 250,95              | 80,01          | 35                              |
| SRK-305  | 5/8 FI    | 73,5             | 67,6  | 48,8       |       | 72,5  | 261,87              | 80,01          | 35                              |
| SRK-415  | 5/8 FI    | 88,5             | 81,3  | 58,7       |       | 88,5  | 265,18              | 92,96          | 35                              |
| SRK-052S | 1/4 ODF   | 13,9             | 12,8  | 9,2        | 13,9  | 13,9  | 112,78              | 67,06          | 42                              |
| SRK-082S | 1/4 ODF   | 13,9             | 12,8  | 9,2        | 13,9  | 13,9  | 133,35              | 67,06          | 42                              |
| SRK-083S | 3/8 ODF   | 28,4             | 26,1  | 18,9       | 28,4  | 27,9  | 134,87              | 67,06          | 42                              |
| SRK-163S | 3/8 ODF   | 31,6             | 29,0  | 21,0       | 31,6  | 31,6  | 158,75              | 67,06          | 42                              |
| SRK-164S | 1/2 ODF   | 55,8             | 51,3  | 37,0       | 55,8  | 55,8  | 160,27              | 67,06          | 42                              |
| SRK-165S | 5/8 ODF   | 69,8             | 64,2  | 46,3       | 69,8  | 69,8  | 166,62              | 67,06          | 42                              |
| SRK-304S | 1/2 ODF   | 59,1             | 54,3  | 39,2       |       | 59,1  | 230,12              | 80,01          | 35                              |
| SRK-305S | 5/8 ODF   | 79,1             | 72,7  | 52,5       |       | 79,1  | 236,47              | 80,01          | 35                              |
| SRK-307S | 7/8 ODF   | 107,0            | 98,4  | 71,1       |       | 106,2 | 250,95              | 80,01          | 35                              |
| SRK-415S | 5/8 ODF   | 88,5             | 81,3  | 58,7       |       | 88,5  | 239,78              | 92,96          | 35                              |
| SRK-417S | 7/8 ODF   | 109,4            | 100,5 | 72,5       |       | 109,4 | 250,95              | 92,96          | 35                              |
| SRK-419S | 1-1/8 ODF | 121,4            | 111,6 | 80,5       |       | 121,0 | 263,65              | 92,96          | 35                              |



## ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΔΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ SANRONG

Bi-directional Filter driers Sarrong

**SANRONG**

| ΤΥΠΟΣ    | Σύνδεση | Επιφάνεια γόμωσης (cm <sup>2</sup> ) | System Capacity (Tons) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ          |                | Ανώτατη Πίεση Λειτουργίας (Bar) |
|----------|---------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
|          |         |                                      |                        | Συνολικό Μήκος (mm) | Διάμετρος (mm) |                                 |
| SRS-163S | 3/8 FI  | 92,90                                | 4                      | 155,70              | 80,01          | 42                              |
| SRS-164S | 1/2 FI  | 92,90                                | 5                      | 155,70              | 80,01          | 42                              |
| SRS-165S | 5/8 FI  | 92,90                                | 7                      | 163,58              | 80,01          | 42                              |
| SRS-163  | 3/8 ODF | 92,90                                | 4                      | 171,45              | 80,01          | 42                              |
| SRS-164  | 1/2 ODF | 92,90                                | 5                      | 177,80              | 80,01          | 42                              |
| SRS-165  | 5/8 ODF | 92,90                                | 7                      | 188,98              | 80,01          | 42                              |



## ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΟΥ SANRONG ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΓΟΜΩΣΗ

**SANRONG**


| ΤΥΠΟΣ      | Σύνδεση | Αριθμός<br>Γομώσεων | Ανωτατη πίεση<br>λειτουργίας |                | Απόδοση kW |       |       | Διαστάσεις mm |                |
|------------|---------|---------------------|------------------------------|----------------|------------|-------|-------|---------------|----------------|
|            |         |                     | Γραμμή<br>Υγρού              | Αναρό-<br>φηση | R134a      | R404a | R22   | Υψος          | Διάμε-<br>τρος |
| SRA-485T   | 5/8     | 1                   | 34                           | 27             | 28,20      | 28.2  | 35.2  | 236           | 154            |
| SRA-487T   | 7/8     | 1                   | 34                           | 27             | 35,20      | 35.2  | 45.8  | 241           | 154            |
| SRA-489T   | 1-1/8   | 1                   | 34                           | 27             | 35,20      | 35.2  | 52.8  | 238           | 154            |
| SRA-4811T  | 1-3/8   | 1                   | 34                           | 27             | 45,80      | 45.8  | 70.4  | 248           | 154            |
| SRA-967T   | 7/8     | 2                   | 34                           | 27             | 70,40      | 52.8  | 88.0  | 384           | 154            |
| SRA-969T   | 1-1/8   | 2                   | 34                           | 27             | 88,00      | 70.4  | 105.6 | 386           | 154            |
| SRA-9611T  | 1-3/8   | 2                   | 34                           | 27             | 105,60     | 88.0  | 123.2 | 389           | 154            |
| SRA-9613T  | 1-5/8   | 2                   | 34                           | 27             | 123,20     | 105,6 | 140.8 | 389           | 154            |
| SRA-1449T  | 1-1/8   | 3                   | 34                           | 27             | 105,60     | 105,6 | 140.8 | 521           | 154            |
| SRA-14411T | 1-3/8   | 3                   | 34                           | 27             | 140,80     | 123,2 | 176.0 | 527           | 154            |
| SRA-14413T | 1-5/8   | 3                   | 34                           | 27             | 158,40     | 140,8 | 193.6 | 527           | 154            |
| SRA-14417T | 2-1/8   | 3                   | 34                           | 27             | 176,00     | 158,4 | 211.2 | 532           | 154            |
| SRA-19211T | 1-3/8   | 4                   | 34                           | 27             | 176,00     | 158,4 | 246.4 | 677           | 154            |
| SRA-19213T | 1-5/8   | 4                   | 34                           | 27             | 211,20     | 193,6 | 281.6 | 677           | 154            |
| SRA-19217T | 2-1/8   | 4                   | 34                           | 27             | 228,80     | 211,2 | 299.2 | 682           | 154            |



## ΓΟΜΩΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

### ΓΟΜΩΣΕΙΣ SANRONG D-48

Φίλτρο αφύγρανσης γραμμής υγρού



### ΓΟΜΩΣΕΙΣ SANRONG LX-48

Φίλτρο καθαρισμού , αναρόφησης

