

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ DANFOSS




ΤΥΠΟΣ	Σύνδεση inch.	Διαφορά πίεσης για το άνοιγμα της βαλβίδας Δρ bar			Θερμοκρασία του υγρού °C	Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar	Τιμή $k_v^{(1)}$ m ³ /h
		Ελάχιστη	Μέγιστη πίεση Υγρού				
			Συνεχές ρεύμα	Εναλλασσόμενο ρεύμα			
EVR 3	1/4	0,0	21	25	-40 , +105	35	0,27
EVR 6	1/2	0,05	21	25	-40 , +105	35	0,8
EVR 10	5/8	0,05	21	25	-40 , +105	35	1,9
EVR 15	5/8	0,05	21	25	-40 , +105	32	2,6
EVR 20	7/8	0,05	21	25	-40 , +105	32	5,0
EVR 25	1 1/8	0,07	21	25	-40 , +105	28	10,0
EVR 25	1 3/8	0,07	21	25	-40 , +105	28	10,0
EVR 32	1 5/8	0,07	21	25	-40 , +105	28	16,0
EVR 40	2 1/8	0,07	21	25	-40 , +105	28	25,0

⁽¹⁾ ροή υγρού που διαπερνά την βαλβίδα σε κυβικά μέτρα ανά ώρα

- Βαλβίδες 1/4" έως 5/8" σύνδεση Flare η ODF (κολλητές)
- Βαλβίδες 7/8" έως 2 1/8" σύνδεση ODF (κολλητές)
- Όταν το πηνίο είναι σε ηρεμία η βαλβίδα είναι κλειστή (normally closed)