



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ PARKER



ΤΥΠΟΣ	Σύνδεση inch.	Διαφορά πίεσης για το άνοιγμα της βαλβίδας (bar)		Θερμοκρασία του μέσου °C	Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar	Τιμή k_v m ³ /h
		ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ			
V3F2	1/4 FI	0	30	-40 - 105	35	0,185
V4F3	3/8 FI	0	30	-40 - 105	35	0,270
V3S2	1/4 ODF	0	30	-40 - 105	35	0,185
V4S3	3/8 ODF	0	30	-40 - 105	35	0,270



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΥ PARKER

ΤΥΠΟΣ	Παλαιότερος Τύπος	Σύνδεση inch. FPT	Διαφορά πίεσης για το άνοιγμα της βαλβίδας		Ανωτατη Θερμοκρασία του υγρού °C	Q max ⁽²⁾ m ³ /h
			ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ		
7321BIN00	PM133IN	3/8 FPT	0,1 Bar	20 Bar	90	3,00
7321BAN00	PM133AN	1/2 FPT	0,1 Bar	20 Bar	90	3,00
7321BCN00	PM133CN	3/4 FPT	0,1 Bar	20 Bar	90	8,40
7321BDN00	PM133DN	1 FPT	0,1 Bar	20 Bar	90	9,60
7321BEN00	PM133.2EN	1 1/4 FPT	0,1 Bar	10 Bar	90	25,20
7321BFN00	PM133.2FN	1 1/2 FPT	0,1 Bar	10 Bar	90	30,00
7321BGN00	PM133GN	2 FPT	0,1 Bar	10 Bar	90	37,20



- Όταν το πηνίο είναι σε ηρεμία η βαλβίδα είναι κλειστή (normally closed)
- Οι βαλβίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση, όμως συνίσταται να τοποθετούνται με το πηνίο σε κατακόρυφη θέση πάνω από την βαλβίδα
- Πληρούν τις προδιαγραφές RoHS

⁽¹⁾ Για μεσον σε αερία μορφή η πίεση είναι περίπου 1 bar.

⁽²⁾ Η Q max είναι η ανωτατή τιμή ροής νερού σε m³/h με πτώση πίεσης κατά μήκος της βαλβίδας 1 bar