

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ZB-Scroll ΨΥΞΗΣ

Refrigeration Scroll Compressors



ΤΥΠΟΣ	Θερμοκρασία Συμπύκνωσης °C	Αποδόσεις με R-404A σε 50 Hz Θερμοκρασία εξαέρμισης σε °C												Αναρόφηση	Κατάβληση	MAXIMUM		
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10			Απορροφούμενη Ισχύς kW	Amp Λειτουργίας	Amp Εκκίνησης
ZB15KCE	30			1,79	2,30	2,88	3,55	4,35	5,25	6,25	7,45	7,95	8,80	7/8	5/8	1,9	4,9	26
	40			1,38	1,87	2,40	3,00	3,70	4,45	5,35	6,35	6,80	7,50					
	50				1,08	1,84	2,37	2,95	3,60	4,35	5,15	5,50	6,10					
ZB19KCE	30			2,31	2,89	3,55	4,35	5,30	6,35	7,55	8,95	9,55	10,50	7/8	5/8	2,28	6,5	32
	40			1,98	2,50	3,10	3,10	4,60	5,50	6,55	7,75	8,30	9,15					
	50				1,73	2,56	2,56	3,80	4,60	5,50	6,50	6,95	7,65					
ZB21KCE	30			2,77	3,45	4,30	4,30	6,35	7,60	9,10	10,75	11,45	12,65	7/8	5/8	2,74	7,2	40
	40			2,38	3,00	3,70	3,70	5,50	6,60	7,90	9,35	9,95	11,00					
	50				2,07	3,10	3,75	4,60	5,50	6,55	7,80	8,35	9,20					
ZB26KCE	30			3,25	4,05	5,00	6,10	7,40	8,90	10,60	12,55	13,40	14,75	7/8	5/8	3,2	8,9	46
	40			2,78	3,50	4,35	5,30	6,45	7,75	9,20	10,90	11,65	12,85					
	50				2,42	3,60	4,40	5,35	6,45	7,70	9,10	9,75	10,75					
ZB30KCE	30	1,97	3,00	3,80	4,75	5,85	7,20	8,70	10,45	12,45	14,70	15,70	17,30	7/8	5/8	3,67	10,3	49,3
	40	1,49	2,11	3,25	4,10	5,10	6,25	7,55	9,05	10,80	12,80	13,65	15,00					
	50				2,83	4,20	5,15	6,25	7,55	9,00	10,70	11,40	12,60					
ZB38KCE	30	2,47	3,75	4,75	5,95	7,35	8,95	10,85	13,05	15,50	18,40	19,60	21,60	7/8	5/8	4,58	12,8	65,5
	40	1,87	2,64	4,05	5,15	6,35	7,80	9,40	11,30	13,50	16,00	17,00	18,80					
	50				3,55	5,25	6,45	7,85	9,40	11,25	13,35	14,25	15,70					
ZB45KCE	30	2,88	4,35	5,55	6,95	8,60	10,50	12,70	15,30	18,20	21,50	23,00	25,30	7/8	5/8	5,2	13,1	74
	40	2,18	3,10	4,75	6,00	7,45	9,10	11,05	13,25	15,80	18,70	20,00	22,00					
	50				4,15	6,15	7,55	9,15	11,05	13,20	15,60	16,70	18,40					
ZB56KCE	30			6,55	8,15	10,05	10,05	14,80	17,70	21,10	25,00	26,80	29,50	1 1/8	3/4	7,05	15,4	99
	40			5,65	7,05	8,70	10,65	12,85	15,40	18,30	21,70	23,20	25,60					
	50					7,30	8,90	10,80	12,90	15,40	18,10	19,40	21,30					
ZB75KCE	30			9,55	11,90	14,60	17,80	21,40	25,70	30,50	36,00	38,50	42,50	1 3/8	7/8	9,65	21,3	121
	40			8,30	10,35	12,70	15,50	18,70	22,30	26,60	31,50	33,50	37,00					
	50					10,70	13,00	15,70	18,80	22,40	26,40	28,20	31,00					
ZB92KCE	30			11,90	14,75	18,10	22,00	26,50	32,00	38,00	44,50	48,00	53,00	1 3/8	7/8	12,2	25,1	167
	40			10,35	12,85	15,70	19,10	23,10	27,60	33,00	39,00	41,50	45,50					
	50					13,25	16,10	19,40	23,20	27,60	32,50	34,50	38,00					
ZB11MCE	30			14,40	17,90	22,00	26,80	32,50	38,50	46,00	54,50	58,50	64,50	42 mm	1 1/8	14,4	29,2	198
	40			12,30	15,40	19,00	23,20	28,10	33,50	40,00	47,50	51,00	56,00					
	50					15,90	19,50	23,60	28,40	34,00	40,00	43,00	47,00					

Q = Ψυκτική απόδοση σε kWatt
με Θερμοκρασία αερίου στην αναρόφηση 20° C

Συμπεριλαμβάνονται : Βάνες + Αντίσταση Κάρτερ

Οι συμπιεστές ZB λειτουργούν επίσης με R-22 και R-134a

