

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ZR-Scroll Κλιματισμού

Air-conditioning ZR-Scroll Compressors



ΤΥΠΟΣ	HP	Θερμοκρασία Συμπύκνωσης °C	Αποδόσεις με R-407C σε 50 Hz Συνθήκες: 10°K υπερθέρμανση, 0°K απόψυξη									Αναρόφηση	Κατάθλιψη	MAXIMUM		
			Θερμοκρασία εξάτμισης σε °C											Απορροφούμενη Ισχύς kW	Amp Λειτουργίας	Amp Εκκίνησης
			-20	-15	-10	-5	0	5	7	1	12,5					
ZR18K*E	1,5	30	1,61	2,04	2,55	3,16	3,87	4,69	5,04	5,62	6,14	3/4	1/2	1,23	10,0	35,0
		40	1,38	1,79	2,28	2,84	3,49	4,23	4,56	5,08	5,55					
		50			1,93	2,45	3,05	3,73	4,03	4,50	4,92					
ZR22K*E	2	30	1,89	2,39	3,01	3,77	4,65	5,67	6,11	6,81	7,43	3/4	1/2	1,48	4,2	24,0
		40	1,60	2,08	2,67	3,38	4,21	5,17	5,58	6,25	6,83					
		50			2,28	2,92	3,67	4,54	4,92	5,53	6,07					
ZR28K*E	2,5	30	2,45	3,10	3,91	4,89	6,03	7,34	7,92	8,82	9,62	3/4	1/2	1,90	5,1	32,0
		40	2,08	2,69	3,46	4,38	5,46	6,69	7,23	8,09	8,85					
		50			2,95	3,78	4,76	5,88	6,38	7,17	7,87					
ZR34K*E	2,75	30	2,92	3,69	4,65	5,82	7,18	8,73	9,41	10,49	11,45	3/4	1/2	2,24	6,2	40,0
		40	2,48	3,21	4,12	5,21	6,49	7,96	8,60	9,62	10,53					
		50			3,52	4,50	5,66	7,00	7,59	8,53	9,36					
ZR40K*E	3,5	30	3,43	4,33	5,47	6,83	8,43	10,26	11,06	12,33	13,44	3/4	1/2	2,62	7,0	46,0
		40	2,91	3,77	4,84	6,12	7,63	9,35	10,11	11,31	12,36					
		50			4,13	5,29	6,65	8,22	8,91	10,01	10,99					
ZR48K*E	4	30	4,29	5,53	6,94	8,57	10,44	12,61	13,57	15,10	16,48	7/8	1/2	3,17	10,0	50,0
		40	3,74	4,90	6,22	7,75	9,51	11,54	12,44	13,89	15,19					
		50			5,36	6,73	8,32	10,18	11,00	12,32	13,52					
ZR49K*E	4	30	4,22	5,45	6,90	8,59	10,55	12,81	13,80	15,38	16,79	7/8	1/2	3,32	8,0	51,5
		40	3,64	4,76	6,08	7,63	9,44	11,53	12,45	13,93	15,24					
		50			5,19	6,55	8,15	10,03	10,87	12,21	13,41					
ZR61K*E	5	30	4,84	6,40	8,25	10,42	12,91	15,75	16,98	18,93	20,65	7/8	1/2	4,05	12,4	65,5
		40	4,16	5,55	7,24	9,24	11,56	14,23	15,39	17,24	18,88					
		50			6,18	7,93	10,01	12,43	13,49	15,20	16,72					
ZR72K*E	6	30	6,38	8,10	10,15	12,59	15,46	18,82	20,32	22,72	24,87	7/8	1/2	4,66	13,5	74,0
		40	5,29	7,06	9,03	11,29	13,89	16,88	18,20	20,32	22,21					
		50			7,55	9,71	12,09	14,77	15,94	17,81	19,47					
ZR81K*E	6,75	30	6,85	8,96	11,35	14,08	17,26	20,96	22,60	25,25	27,63	7/8	3/4	5,36	16,0	101,0
		40	5,74	7,80	10,07	12,64	15,60	19,05	20,57	23,04	25,27					
		50			8,56	10,90	13,59	16,72	18,11	20,36	22,40					
ZR90K*E	7,5	30	7,67	9,93	12,49	15,47	18,97	23,08	24,91	27,90	30,61	1 3/8	7/8	6,01	15,1	99,0
		40	6,74	8,85	11,21	13,91	17,06	20,76	22,41	25,10	27,55					
		50			9,64	12,07	14,88	18,17	19,65	22,05	24,23					
ZR11M*E	9	30	9,61	12,33	15,51	19,22	23,55	28,59	30,82	34,43	37,67	1 3/8	7/8	7,36	18,0	123,0
		40	8,48	10,91	13,76	17,09	21,01	25,60	27,64	30,94	33,92					
		50			11,94	14,87	18,35	22,44	24,28	27,25	29,95					
ZR12M*E	10	30	11,13	14,29	17,97	22,27	27,29	33,13	35,72	39,90	43,66	1 3/8	7/8	8,45	20,7	127,0
		40	9,83	12,65	15,94	19,81	24,35	29,66	32,03	35,86	39,31					
		50			13,84	17,24	21,26	26,01	28,14	31,59	34,71					
ZR16M*E	13	30	13,55	17,68	22,27	27,52	33,66	40,91	44,17	49,48	54,32	1 3/8	7/8	10,60	25,6	167,0
		40	11,79	15,68	19,91	24,68	30,22	36,73	39,65	44,43	48,79					
		50			17,00	21,34	26,31	32,13	34,75	39,02	42,92					
ZR19M*E	15	30	18,30	22,67	27,89	34,11	41,46	50,08	53,92	60,10	65,67	1 5/8	1 1/8	12,79	27,8	198,0
		40	14,94	19,21	24,22	30,10	36,99	45,02	48,58	54,32	59,48					
		50			20,87	26,24	32,48	39,73	42,95	48,13	52,80					
ZR250K*E	20	30	22,20	28,06	34,88	42,85	52,19	63,09	67,93	75,76	82,82	1 5/8	1 3/8	16,03	41,0	225,0
		40	18,92	24,60	31,06	38,51	47,15	57,19	61,64	68,83	75,31					
		50			26,30	33,26	41,23	50,44	54,51	61,07	66,99					
ZR300K*E	25	30	26,88	33,71	41,71	51,17	62,39	75,68	81,64	91,32	100,10	2 1/8	1 3/8	19,11	47,5	250,0
		40	23,46	30,03	37,48	46,12	56,25	68,15	73,48	82,14	90,01					
		50			32,50	40,53	49,77	60,51	65,30	73,05	80,09					

ZR22 - ZR81 : Κολλητά άκρα, συμπεριλαμβάνεται η αντίσταση κάρτερ

ZR90 - ZR300 : Βάνες αναρόφησης και κατάθλιψης, συμπεριλαμβάνονται Βάνες + Αντίσταση Κάρτερ